



SEI GIORNI II EDITION 300 HPE - TECHNISCHE SPECIFICATIES

MOTOR	4-kleppen, 4-takt éencilinder, elektronische injectie, hpe met katalysator
CILINDERINHOUD	278 cc
BORING X SLAG	75 x 63 mm
MAX. VERMOGEN AAN DE KRUKAS	17,5 kW - 23,8 pk - bij 8.250 tpm
MAX. KOPPEL	26 Nm bij 5.250 tpm
BRANDSTOFVERBRUIK	31,2 km/l
CO2-EMISSIEKLASSE	74 g/km
BRANDSTOFSYSTEEM	Elektronische injectie
KOELING	Vloeistof
STARTSYSTEEM	Elektrische startmotor
VERSNELLINGSBAK	Automatische CVT met koppelservo
KOPPELING	Automatisch droog centrifugaal met schokdempers
DRAAGCONSTRUCTIE	Omhulsel van plaatstaal met gelaste structurele verstevingen
VOORWIELOPHANGING	Enkele arm met spiraalveer en hydraulische schokdemper
ACHTERWIELOPHANGING	Dubbele hydraulische schokdemper met spiraalveer met in 4 standen instelbare voorspanning
VOORREM	Roestvrijstalen schijf Ø 220 mm met hydraulische bediening
ACHTERREM	Roestvrijstalen schijf Ø 220 mm met hydraulische bediening
ABS/ASR-SYSTEEM	ABS/ASR standaard
VOORBAND	Tubeless 120/70 - 12"
ACHTERBAND	Tubeless 130/70 - 12"
LENGTE/BREEDTE/WIELBASIS	1.950 / 755 / 1.375 mm
ZADELHOOGTE	790 mm
TANKINHOUD	8,5 liter
EMISSIEKLASSE	Euro 5